

Citypak 5 & 5 OV

Conçu pour smart city.



Citypak



Citypak OV

- **Tout intégré:** la Lecture de la Plaque est effectuée directement dans la caméra, pas besoin de serveur de traitement.
- **Haute vitesse:** 20 ms pour lire une plaque pour des véhicules allant jusqu'à 250 km/h.
- **Voie couverte large:** parfait pour les zones à faibles émissions.
- **Modem 4G:** intégré dans la caméra.
- **Pas besoin de Trigger :** décision ultra rapide, idéal pour des sites fonctionnant sans barrières et sans ticket.
- **Distance de lecture ultra-large :** de 7 à 35 m.
- **Compatible avec le Guard:** outil de monitoring pour valider l'installation et maintenir une haute performance dans le temps.

Citypak OV

Avec une deuxième caméra couleur HD, il fournit également une vidéo et des images contextuelles en format RTSP / H264 de haute qualité.

Applications



SMART CITY

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PLAQUES D'IMMATRICULATION

	Plaques européennes (longues)	Plaques Américaines (courtes)
Distance de reconnaissance	De 7 à 35 m	De 7 à 28 m
Largeur de voie couverte	Jusqu'à 7m	
Moteur de reconnaissance	SURVISION REAL TIME EMBEDDED AI ENGINE (SREIE)	
Vitesse de reconnaissance	60 fps (images par seconde)	
Sens de reconnaissance	Les deux (arrière et avant)	
Reconnaissance Plaques Matière Dangereuse	Oui	
Vitesse max véhicule	Jusqu'à 250 km/h	
Déclenchement	Free Running (sans déclencheur) - Déclencheur software - Déclencheur Hardware	
Taux de confiance	Oui	
JPEG de reconnaissance	Oui (4 formats différents), qualité ajustable	
Plaques carrées supportés	Oui	
Pays supportés	Tous pays supportés fournis simultanément (contactez sales@survisiongroup.com pour une liste à jour)	
Autres données fournies	Position de la plaque, Sens de circulation, Pays, Juridiction, Type	
Flux vidéo temps-réel	Oui	
Flux vidéo contexte temps réel	Oui (5 OV)	

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO ET ILLUMINATION

	CITYPAK 5	CITYPAK 5 OV
Éclairage	8 LEDs de forte puissance IR (850 nm) ou Lumière Blanche	2 x 8 LEDs de forte puissance IR (850 nm) et/ou Lumière Blanche
CMOS	FHD 2 MP Noir & Blanc ou Couleur	
Compression	H264	
Protocole de streaming temps-réel	RTSP	
Paramètres réglables	Fréquence d'affichage du flux vidéo (jusqu'à 30 fps), Bitrate, Zoom, Focus	

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	CITYPAK 5	CITYPAK 5 OV
Alimentation	24 V +/- 3 V ou POE+ (IEEE 802.3at)	24 V +/- 3 V or POE++ (IEEE 802.3bt)
Consommation	Moyenne 19 W, max. 28 W @ 60fps	Moyenne 35 W, max. 46 W @ 2x60fps

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

	CITYPAK 5	CITYPAK 5 OV
Poids (avec casquette)	2.6 kg (3,4 kg)	3,6 kg (4,2 kg)
Dimensions (avec casquette) LxPxH	130 x 70 x 230 mm (202 x 94 x 256 mm)	194 x 120 x 132 mm (250 x 180 x 152 mm)
Peinture	Epoxy RAL 7031	Epoxy RAL 9010
Matériau	Aluminium, Inox 316L	
Indice de protection	IP67	
Connecteurs	Amphenol RJ45 + Amphenol DB10 LTW	
Température de fonctionnement et de stockage	De -40 °C à +55 °C	

CERTIFICATIONS SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Sécurité réseau	SSL (TLS 1.2), 802.1x, 802.1q
Sécurité photobiologique	IEC 62471
Homologation	CISPR 32 : 2015 / AMD1 : 2019, CISPR 35 : 2016, FCC 47 CFR PART 15: 2021, ICES003 / NMB-003 édition 7: 2020 et ICES-Gen / NMB-Gen : 2018, EN 62368-1:2014/A11 :2017, ISO 9227
MTBF	70 000 heures minimum
Résistance mécanique - Vibration	EN 60068-2-64 Spectre A.2 Catégorie 2 - Installation fixe
Résistance mécanique - Impact	IK08
Synchronisation temporelle	Protocole NTP

ENTRÉES ET SORTIE DE DONNÉES

	CITYPAK 5	CITYPAK 5 OV
Ethernet	Ethernet 10 / 100	Ethernet 10 / 100 / 1000
TCP/IP	SURVISION Open Camera Development Kit (CDK)	
4G	LTE Cat 4 Module LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20 LTE FDD 150Mbps DL/ 50Mbps UL (dépend de la zone commerciale, demander pour plus d'informations). Compatible Nano SIM.	
Interface Web	REST web service et Websocket (SSWS)	
FTP	Client FTP embarqué	
Serial	RS485, Wiegand	
IO/IN	Optocoupler. Voltage min 15 V max 30 V	
IO/OUT	Relai Max. 220 VDC 2 A	
OSDP	Oui	

ACCESSOIRES ET OPTIONS

	CITYPAK 5	CITYPAK 5 OV
Alimentation	24 VDC, 36 W	24 VDC, 60 W
Câble d'alimentation	3, 10 ou 30 m	
Câble d'alimentation + RS485	15 m	
Câble d'alimentation + Relai + I/O	30 m	
Pièce de fixation	Mâchoire pour mât et supports ajustable 3D	